



BOSTIK

SUPERGRIP 5075

Ґрунтовка для пористих поверхонь

ТЕХНІЧНА КАРТА SB PROF

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Ґрунт для герметиків і поліуретанових або гібридних клеїв (MS, STPE, SPUR)
- Підвищує адгезію кінцевих виробів
- Дуже добрі робочі властивості (розтікання, змочуваність)
- Надзвичайно зручне та економне нанесення за допомогою пензля або валика
- Після висихання утворює безбарвну плівку
- Для внутрішнього та зовнішнього застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

SUPERGRIP 5075 — це однокомпонентний рідкий ґрунтувальний засіб на основі поліуретану в органічних розчинниках, призначений для підвищення адгезії герметизувальних мас або клеїв до пористих основ.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Підлогові та фасадні деформаційні шви, горизонтальні або вертикальні, а також нерухомі конструкційні з'єднання із застосуванням еластичних поліуретанових або гібридних герметиків
- Збірні бетонні елементи

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основа	поліуретан
Колір	прозорий
Консистенція	рідка
Загальний час висихання	15–30 хвилин залежно від умов
Сухий залишок	40%
Питома вага	1,00 г/мл
Температура нанесення	від +5°C до +30°C (оптимально від +15°C)

ТИПИ ПОВЕРХОНЬ

Пористі, вбираючі поверхні, такі як бетон та подібні мінеральні основи, газобетон, камінь, будівельна кераміка, штукатурки, стяжки, цементні наливні підлоги, полімерні (смоляні) підлоги.



ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Основа повинна бути сухою, чистою та знежиреною. Бетон має бути повністю затверділим і витриманим. Герметизовані підлоги, стяжки та підкладки повинні бути ізольовані від негативного впливу води.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням збовтати. Відкрити банку безпосередньо перед застосуванням (продукт вступає в реакцію з водяною парою). Не наносити безпосередньо з упаковки. Вилити невелику кількість засобу в чисту пластикову кювету або скляну ємність, яку буде використано протягом максимум 30 хвилин, після чого негайно щільно закрити банку. Захищати вміст від забруднення. Після відкриття продукт має обмежений час придатності до використання. Це пов'язано з вмістом легколетких розчинників. У разі нещільно закритої банки відбувається передчасне випаровування розчинників, що робить продукт непридатним для подальшого використання. Не застосовувати за умов, що сприяють конденсації водяної пари (наприклад, висока вологість повітря, туман, низька температура поверхні). Наносити рівномірно за допомогою чистого пензля, валика або ганчірки. На сильно вбираючих поверхнях нанести два шари. Залишити до висихання. Поверхня має бути сухою на дотик. Зачекати мінімум 30 хвилин (максимум 4 години) перед нанесенням основних герметиків або клеїв.

ВИТРАТА

100 мл/м² (залежно від поглинальної здатності та пористості основи).



ОЧИЩЕННЯ

Свіжі забруднення можна видалити за допомогою засобу Bostik Universal Cleaner T100. Для очищення рук використовувати спеціальні очищувальні серветки Bostik Cleaning Wipes T150.

ЗАУВАЖЕННЯ

Ознайомитися з інформацією, що міститься на етикетці та в паспорті безпеки продукту. З урахуванням вмісту розчинників існує ризик пошкодження деяких чутливих поверхонь, тому перед повноцінним застосуванням продукту слід перевірити його адгезію та реакцію з основою. Після нанесення та висихання утворене покриття під впливом світла злегка темніє.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виробництва. Зберігати в оригінально закритій упаковці, у сухому та прохолодному місці, при температурі від +5°C до +25°C. Стійкий під час транспортування до -15°C.

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ

АРТ. №	ТИП
30590320	1 Л металева банка

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

+48 61 89 61 740

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх друкованих і цифрових публікаціях, базується на нашому актуальному рівні знань і досвіду. Bostik не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності, що є наслідком технологічних змін або досліджень, які відбулися між датою видання документа та датою придбання продукту. Bostik залишає за собою право вносити зміни до рецептури продукції. Перед застосуванням користувач повинен ознайомитися зі змістом цього документа та пов'язаних з ним документів. Крім того, користувач повинен провести випробування та оцінити придатність продукту для запланованого застосування. Спосіб нанесення, умови зберігання або транспортування продукту знаходяться поза межами нашого знання і контролю, у зв'язку з чим не підпадають під відповідальність Bostik. Усі замовлення виконуються відповідно до чинних умов продажу Bostik. Інформація, що міститься в актуальній технічній карті продукту, надається добросовісно і не є вичерпною.

Сторінка 2 з 2

ТОВ „Bostik”, вул. Познанська 11b, Сади, 62-080 Тарново-Підгурне

Тел.: +48 61 89 61 740

Email: info@bostik.pl

www.bostik.pl

9/06/2025

Бюро перекладів «Київ»
+380 99 039 8195, +380 66 552 7662
E-mail: fors789@ukr.net
www.perevod-kiev.com.ua
Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 110, офіс 1

м. Київ, Україна
28 квітня 2026 року

Точний переклад оригіналу документа з польської мови на українську мову виконано кваліфікованим перекладачем Бриштенюк Валерієм Валерійовичем, власником диплома магістра серії M18 № 013507, виданого 31 січня 2018 року. Переклад документа перевірено, його відповідність стандартам підтверджено.

