



WOOD FIX

WOOD ADHESIVE KIT (АКТИВАТОР І КЛЕЙ)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПЕРЕВАГИ

- Надзвичайно швидке склеювання
- Висока сила склеювання,
- Підходить для використання на вертикальних поверхнях, оскільки не капає та не стікає
- Особливо підходить для склеювання складних пористих або нерівних поверхонь, оскільки збільшує міцність зчеплення, запобігаючи вбиранню клею поверхнею.

ОПИС ПРОДУКТУ

Wood Fix - це клейовий набір, що складається з ціаноакрилатного клею високої в'язкості та активатора, що забезпечує швидке склеювання..

ЗАСТОСУВАННЯ

- Він підходить для склеювання дуже широкого спектру матеріалів, у тому числі кислотні поверхні та деякі пористі, де потрібен швидкий час склеювання.
- Підходить для МДФ, дерева, стружки, гуми, більшості видів пластику, шкіри та інших поширених матеріалів
- Особливо підходить для застосувань, де потрібно пришвидшити швидкість затвердіння
- Має певний ступінь здатності заповнювати прогалини
- Зазвичай рекомендується для використання на щільно прилягаючих деталях та досить гладких поверхнях

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Одна з основ повинна бути гладкою та мати хорошу площу з'єднання
- Нанесіть краплю на одну з поверхонь, а на іншу використовуйте спрей.
- З'єднайте основи та міцно притисніть протягом кількох секунд
- Температура нанесення становить від +5°C до +35°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Клей

Основа	Етилціаноакрилат
Консистенція	Рідкий гель
Колір	Безбарвний
Температура застосування	від +5°C до +35°C
Щільність	1,06 ± 0,01 г/см3
Точка спалаху	> 81°C
В'язкість	1200 - 1800 Cps при 25°C
Стійкість до температури	від -20°C до +70°C

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Активатор

Основа	Гексан
Консистенція	Аерозоль
Колір	Безбарвний
Температура застосування	від +5°C до +35°C
Стійкість до температури	від -20°C до +70°C

Ці значення є типовими характеристиками і можуть змінюватися в межах ±3 %

ОБМЕЖЕННЯ

- Ціаноакрилати в ідеалі слід зберігати в оригінальних герметичних контейнерах до використання.
- Уникайте впливу сильного світла та джерел тепла.
- Ціаноакрилати можуть зв'язуватися зі шкірою за лічені секунди
- Не допускайте потрапляння на шкіру або в очі - це може спричинити серйозне пошкодження очей

- Затвердіє в контейнері, якщо його не закрити належним чином!
- Активатор легкозаймистий. Не кидайте у вогонь.
- Блок активатора знаходиться під тиском. Не роздавлюйте та не свердліть.

ОЧИЩЕННЯ

Негайно витріть надлишки клею сухою тканиною. Після затвердіння залишки клею дуже важко видалити.

Якщо клей потрапив на шкіру, витріть його теплою водою з милом. Використання ацетону є ефективним варіантом, але він може спричинити підвищену чутливість шкіри.

Затверділий клей відшаровується сам по собі через кілька днів, навіть якщо ви не намагатиметеся його очистити. У разі потрапляння засобу в очі або рот, очі або рот слід тримати відкритими та промити великою кількістю води. За необхідності зверніться за медичною допомогою.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців у нерозкритій упаковці в сухому та прохолодному місці за температури від +5°C до +25°C.

Уся інформація, наведена в цьому документі та в усіх наших інших публікаціях (у тому числі електронних), ґрунтується на нашому поточному рівні знань і досвіду та є виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина цього документа не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, доведена до відома громадськості або використана будь-яким іншим способом без письмової згоди Bostik. Технічна інформація, наведена в цьому документі, має орієнтовний характер і не є вичерпною. Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки, прямі чи непрямі, що виникли внаслідок (редакційних) помилок, неповноти та/або неточності цього документа, зокрема, але не обмежуючись, неповнотою та/або неточністю, спричиненими технологічними змінами або будь-якими дослідженнями, проведеними між датою публікації цього документа та датою придбання продукту. Bostik залишає за собою право змінювати формулювання цього документа. Bostik не може нести відповідальності за будь-які збитки, прямі чи непрямі, що виникли внаслідок використання продукту(ів), описаних у цьому документі. Користувач зобов'язаний перед використанням продукту ознайомитися з інформацією, наведеною в цьому та інших документах, що стосуються продуктів, і зрозуміти її. Користувач несе відповідальність за проведення всіх необхідних випробувань з метою підтвердження придатності продукту для запланованого застосування. Ми не маємо впливу на спосіб застосування продукту та/або на будь-які обставини, пов'язані з подіями під час зберігання або транспортування, тому не приймаємо на себе жодної відповідальності за будь-які збитки. Усі поставки здійснюються виключно відповідно до наших загальних умов, поданих до Торгово-промислової палати Нідерландів

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ BOSTIK

